



# Imprimante Sigma DS3 à impression directe sur carte avec module d'impression tactile

## POINTS FORTS

### Sigma : la nouvelle génération d'impression directe sur carte

Les imprimantes de cartes d'identification Entrust Sigma sont spécialement conçues pour les environnements du Cloud d'aujourd'hui et vous donnent la possibilité d'émettre facilement une carte d'identité sécurisée.

- **Simplicité** : du déballage à l'émission de cartes d'identification et de flashpass mobiles, en passant par la gestion de votre imprimante, nous avons fait en sorte que Sigma soit la solution d'émission de cartes d'identité la plus conviviale au monde
- **Sécurité** : notre architecture de sécurité d'émission, à la pointe du marché, vous aidera à protéger vos cartes et les données de vos clients à chaque étape du processus d'émission
- **Intelligence** : la technologie avant-gardiste et l'évolutivité vous permettent d'étendre votre programme de carte d'identification en fonction de l'évolution de vos besoins

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CLÉS

### L'imprimante de cartes d'identité la plus conviviale au monde

- Le tableau de bord intuitif de l'imprimante vous permet de connaître l'état de l'imprimante, de commander des fournitures, de vérifier l'état des travaux de nettoyage, de mettre à jour le micrologiciel ou de contacter le service d'assistance - tout cela à partir de votre périphérique mobile
- Le libre-service transparent vous permet d'accéder à des vidéos didactiques et à d'autres ressources utiles en scannant simplement le code QR sur l'écran LCD
- L'anneau lumineux variable à LED vous permet d'incorporer des couleurs de marques ou d'autres personnalisations dans votre environnement ambiant
- Les cassettes de ruban préchargées permettent de changer de ruban facilement

**POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE [ENTRUST.COM](https://www.entrust.com)**

# Imprimante Sigma DS3 à impression directe sur carte avec module d'impression tactile

## Sécurité inégalée

- Verrouillages facultatifs
- Le démarrage sécurisé protège le système contre les logiciels malveillants ou les virus au démarrage
- Le Trusted Platform Module (TPM) gère les certificats et les clés TLS/SSL de l'imprimante
- La connexion et les données envoyées entre le logiciel et l'imprimante sont chiffrées
- Les données des clients sont chiffrées et ne sont pas stockées dans l'imprimante une fois l'impression terminée
- Les éléments de sécurité ajoutés aux cartes protègent contre la falsification et la contrefaçon :
  - impression UV
  - impression brillante
  - impression tactile en couleur

## Flexibilité et évolutivité conçues pour l'avenir

- Les fonctions d'émission comprennent les cartes physiques et les flashpass mobiles numériques
- Choisissez un déploiement sur site ou dans le Cloud
- Développez votre programme d'identification en fonction de l'évolution de vos besoins en y ajoutant des plusieurs trémies, des fonctions de cartes à puce, l'impression tactile en couleur, etc.
- Imprimez à tout moment et où que vous soyez avec votre périphérique mobile (iOS, Android, Windows)



# Imprimante Sigma DS3 à impression directe sur carte avec module d'impression tactile

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Caractéristiques et fournitures standards

Technologie d'impression	Sublimation
Capacités d'impression	Recto ou recto verso
Résolution d'impression	300 points par pouce (ppp) (300 X 600, 300 X 1 200)
Vitesse d'impression et tactile	Vitesse du module d'impression tactile jusqu'à 150 cartes par heure (cph)
Capacité de cartes	Trémie d'entrée : 125 cartes Trémie de sortie : 25 cartes Trémie de sortie : 10 cartes
Taille des cartes	Épaisseur : 0,25 mm - 1,016 mm (0,010 pouces à 0,040 pouces) Dimension : ID-1, CR-79, CR-80
Environnement de fonctionnement	Température : De 15 °C à 35 °C (de 60 °F à 95 °F) Humidité : HR 20-80 % - sans condensation
Dimensions physiques	L 44,2 cm x l 22,6 cm x h 22,9 cm / 17,4 po x 8,9 po x 9 po
Poids	9,75 kg (21,5 livres)
Connectivité	USB et Ethernet
Garantie	36 mois





# Imprimante Sigma DS3 à impression directe sur carte avec module d'impression tactile

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Caractéristiques et fournitures en option

Encodage de la bande magnétique	Option à trois pistes ISO 7811 (haute et basse coercivité) Option mono piste JIS Type II
Wi-Fi	Types de Wi-Fi : 802.11g/n Modes d'authentification : Aucun, WPA2 Bande double 2,4 GHz et 5 GHz
Codage intelligent des cartes à puce	Par données de type simple ou à couplage lâche : <ul style="list-style-type: none"><li>Codage des cartes à puce par contact : ISO 7816 T =0 (T =1), Class A 5V (3V et 1.8V)</li><li>Codage des cartes à puce sans contact : ISO 14443 A/B, ISO 15693, MIFARE, MIFARE DESFire EV1/EV2, HID Prox, iClass, iClass SE®, iClass Seos®, Felica®</li></ul>
Rubans de couleur*	YMCKT 250/500 images ymcKT 650 images YMCKT-KT 350 images KT 1 000 images KTT 750 images YMCKF-KT 300 images YMCKL-KT 300 images ST-KT 500 images GT-KT 500 images YMCK & YMCK-KK 500 images
Rubans monochromes	Noir, blanc, bleu, rouge, vert, à gratter, argent mat, or mat, argent métallisé et or métallisé : 1 500 images
Cassettes de feuilles papier à écran tactile	<ul style="list-style-type: none"><li>Argent métallisé, or métallisé, cuivre métallisé et noir brillant : 1 000 images</li><li>Brillant blanc : 750 images</li></ul>

\* Guide du ruban couleur : Y = Jaune, M = Magenta, C = Cyan, K = Noir, T = Transparent, F = UV fluorescent, L = Lustre, y = 1/2 panneau Jaune, m = 1/2 panneau Magenta, c = 1/2 panneau Cyan, S = Argent mat, G = Or mat.



Pour en savoir plus, consultez le site

[entrust.com](http://entrust.com)



**ENTRUST**